



Technische Hinweise Anti-Rutsch

Ermöglichen Sie Ihren Kunden einen sicheren Stand! Für alle Dinge, die rutschfest sein müssen, bieten wir Ihnen die perfekte Lösung. Der Anti-Rutschlack ist eine Spezialbeschichtung mit aufgedruckten, rutsch-hemmenden Zonen. Ob vollflächig oder partiell, transparent oder eingefärbt, fast alles ist möglich.

- Hinweise zur Datenanlage**
- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
 - Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.

- Technische Hinweise**
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
 - Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
 - Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
 - Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
 - Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/ Wasserecht.
 - Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
 - Stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihrem Hersteller ab.
 - Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
 - Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.
 - UV-Lackierungen auf im Offset vorgedruckte Metallicfarben sind nicht zu empfehlen und vorab zu testen.

- Hinweise zur Weiterverarbeitung**
- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln, mit möglichst geringem Pressbalkendruck erfolgen.
 - Bei maschineller Verarbeitung möglichst transportband- und rollenfrei arbeiten.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



KREYE SIEBDRUCK GMBH

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: info@kreye-siebdruck.de

Web: www.kreye-siebdruck.de