



# Technische Hinweise Frost-Strukturlack

**Kühle Drinks unter Palmen, winterliches Alpenpanorama, Gletscherabbrüche am Rande der Zivilisation – versetzen Sie den Betrachter ganz einfach in eine andere Welt! Die Beimischung eines speziellen Granulats zum UV-Lack bewirkt eine leichte Erhabenheit der ausgewählten Bildpartie und dadurch entsteht ein kühler Frost-Effekt.**

- Hinweise zur Datenanlage**
- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
  - Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
  - Falz-/Rill- oder Nutlinien sind in der Lackform auszusparen. Das zu lackierende Motiv sollte nicht im Anschnitt stehen.

- Technische Hinweise**
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
  - Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
  - Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
  - Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
  - Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.  
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/ Wasserecht.
  - Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
  - Stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihrem Hersteller ab.
  - Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
  - Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.

- Hinweise zur Weiterverarbeitung**
- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln, mit möglichst geringem Pressbalkendruck erfolgen.
  - Bei maschineller Verarbeitung möglichst transportband- und rollenfrei arbeiten.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



**KREYE SIEBDRUCK GMBH**

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: [info@kreye-siebdruck.de](mailto:info@kreye-siebdruck.de)

Web: [www.kreye-siebdruck.de](http://www.kreye-siebdruck.de)