



Technische Hinweise Photochromic

Schaffen Sie ein Wechselspiel der Farben. Nutzen Sie die Kraft der Sonne. Photochromicfarben verblüffen den Betrachter durch Farbänderung unter direkter UV-Einstrahlung.

- Hinweise zur Datenanlage**
- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
 - Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.

- Technische Hinweise**
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
 - Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
 - Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
 - Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
 - Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/ Wasserecht.
 - Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
 - Stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihrem Hersteller ab.
 - Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
 - Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



KREYE SIEBDRUCK GMBH

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: info@kreye-siebdruck.de

Web: www.kreye-siebdruck.de