



# Technische Hinweise Rubbelfarbe

So alt das Rubbeln auch sein mag, es ist immer wieder ein echter Magnet für jedes Alter. Nutzen Sie diesen Effekt für Ihre Aktionen. Rubbelfarben sind hochdeckende Farben, die das darunterliegende Motiv abdecken. Ein Trennlack zwischen Rubbelfarbe und zu verdeckendem Motiv sorgt dafür, dass keine Lösemittel in den Bedruckstoff eindringen und das abgedeckte Motiv vor Kratzern geschützt ist.

- Hinweise zur Datenanlage**
- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
  - Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
  - Falz-/Rill- oder Nutlinien sind in der Lackform auszusparen. Das zu lackierende Motiv sollte nicht im Anschnitt stehen.

- Technische Hinweise**
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
  - Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
  - Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
  - Durch die Kratzempfindlichkeit ist eine Veredelung nur einseitig zu empfehlen.
  - Von Ihnen gestellte, fertige Druckbogen sollten mit Flüssigtoner personalisiert sein.
  - Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
  - Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.  
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/ Wasserecht.
  - Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
  - Stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihrem Hersteller ab.
  - Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
  - Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.

- Hinweise zur Weiterverarbeitung**
- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln, mit möglichst geringem Pressbalkendruck erfolgen.
  - Bei maschineller Verarbeitung möglichst transportband- und rollenfrei arbeiten.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



**KREYE SIEBDRUCK GMBH**

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: [info@kreye-siebdruck.de](mailto:info@kreye-siebdruck.de)

Web: [www.kreye-siebdruck.de](http://www.kreye-siebdruck.de)