



**Pimp  
your  
Paper**

## Technische Hinweise Schwarzlicht-Effekt

**Bringen Sie Ihre Botschaften zum Leuchten. Setzen Sie Highlights auf Partys und in Diskotheken. Bei Tageslicht ist diese Farbe unsichtbar. Erst unter ultraviolettem Licht, sogenanntem Schwarzlicht, setzt sie sich spektakulär in Szene und zieht alle Blicke auf sich.**

- Hinweise zur Datenanlage**
- Benötigt werden ausgeschlossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
  - Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.

- Technische Hinweise**
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
  - Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
  - Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
  - Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
  - Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.  
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/Wasserecht.
  - Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
  - stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihren Hersteller ab.
  - Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
  - Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



**KREYE SIEBDRUCK GMBH**

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: [info@kreye-siebdruck.de](mailto:info@kreye-siebdruck.de)

Web: [www.kreye-siebdruck.de](http://www.kreye-siebdruck.de)