



Technische Hinweise Streichholz-Reibefläche

Mit der Streichholzfärbung geben Sie Ihrer Werbebotschaft den besonderen Kick.

Diese Färbung verfügt über eine spezielle Beschaffenheit, an deren phosphorhaltiger Reibefläche sich Streichhölzer entzünden lassen. Verwenden Sie das kleine „Streichinstrument“, um neue Lichter aufgehen zu lassen.

Hinweise zur Datenanlage

- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
- Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
- Falz-/Rill- oder Nutlinien sind in der Lackform auszusparen. Das zu lackierende Motiv sollte nicht im Anschnitt stehen.
- Diese Veredelung ist nur einseitig zu empfehlen.

Technische Hinweise

- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
- Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
- Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
- Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
- Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/ Wasserecht.
- Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
- Stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihrem Hersteller ab.
- Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
- Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.

Hinweise zur Weiterverarbeitung

- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln, mit möglichst geringem Pressbalkendruck erfolgen.
- Bei maschineller Verarbeitung möglichst transportband- und rollenfrei arbeiten.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



KREYE SIEBDRUCK GMBH

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: info@kreye-siebdruck.de

Web: www.kreye-siebdruck.de