



Technische Hinweise Wassermalfarbe + Fanschminke

Erwecken Sie den Spieltrieb mit Ihren Werbeträgern. Die Farbpalette reicht von den Grundfarben bis hin zu Sonderfarben und diese können wie im Wassermalkasten untereinander vermischt werden. Einfach die aufgedruckten Malfarben mit Wasser anlösen und losmalen. Alle Farben sind schwermetallfrei und enthalten keine Lösungsmittel.

Als echter Fan bekennt man Farbe nicht nur zu WM-Zeiten: Schnell mit dem Finger Farbfläche anfeuchten und ins Gesicht übertragen. Die von uns eingesetzten Produkte sind dermatologisch getestet.

- Hinweise zur Datenanlage
- Benötigt werden ausgeschlossene PDF-Dateien, in 100% Schwarz angelegt.
 - Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.

- Technische Hinweise
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links
 - Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
 - Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm
 - Bitte auf möglichst geringen Puderauftrag achten – optimal ist ein Entpudern der Druckbogen.
 - Die Druckfarben sollten den Anforderungen der DIN 16524 entsprechen.
Alkali-/ Spiritus-/ Nitro-/ Wasserecht.
 - Bitte verwenden Sie im Offset nur Farben und Lacke, die für spätere Siebdruckveredelungen geeignet sind.
 - Stimmen Sie die Eignung Ihrer Druckfarbe für die Veredelung mit Ihrem Hersteller ab.
 - Keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone verwenden.
 - Die Druckfarben müssen durchgetrocknet sein, dies gilt auch für die Rückseiten.

- Hinweise zur Weiterverarbeitung
- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln, mit möglichst geringem Pressbalkendruck erfolgen.

Haben Sie noch Fragen zur Veredelung, benötigen Sie Muster oder einen Andruck? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.



KREYE SIEBDRUCK GMBH

Marienfelder Straße 52

56070 Koblenz

Telefon: 0261-88445-0

E-Mail: info@kreye-siebdruck.de

Web: www.kreye-siebdruck.de