


Datenleitfaden



Allgemeines:

Wir arbeiten grundlegend mit dem PDF X3 Standard.
Andere Datenformate können selbstverständlich auch verarbeitet werden, dies ist allerdings mit mehr Aufwand verbunden.
Schriften und Bilder sollten idealerweise vollständig in das PDF eingebunden oder in Pfade konvertiert sein. Bitte benennen Sie im Dokument verwendete Farben und das Dokument selbst immer ohne Sonderzeichen, z.B.: „gruen“ anstatt „grün“.

Farbraum & Profile:

Wir arbeiten ausschließlich nach dem ISOcoated_v2 CMYK Profil.
RGB-Daten können umgewandelt werden, für entstehende Farbverfälschungen können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Sonderfarben, Lack & Weiß:

Sonderfarben bitte nicht in CMYK umwandeln.
Weißdaten müssen als Vektordaten und über den anderen Farben als Sonderfarbe angelegt sein, bitte stellen Sie diese auf „überdrucken“. Dies gilt auch für Lackierungen und andere Veredelungen.

Stanzkontur, Schnitt- und Rilllinien:

Stanzkontur/ Schnittlinien oder Rilllinien (zwingend Vektorpfade) bitte als separate Sonderfarbe (Stanze, Rill, etc.) mit dem Attribut „Überdrucken“ anlegen.

Bilder:

Bilder sollten von Ihnen immer in Ausgabegröße mit 150 - 300 dpi geliefert werden.

Beschnitt:

Um eventuelle Druck- und/ oder Materialschwankungen auszugleichen, bzw. um ein optimales Ergebnis beim Stanzen, Anstanzen oder Anschneiden zu gewährleisten, muss umlaufend ein Beschnitt von 3 mm angelegt sein.

Mindestgrößen & -stärken:

Schriften: mindestens 4 Punkt (dtp)
Linien: mindestens 1 Punkt stark

Ansprechpartner

Bei Fragen zum Anlegen der Druckdaten wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner:

Marius Löwenstein m.loewenstein@kreye-siebdruck.de
Tel. 0261/ 88445-22

Yvonne Herzmann y.herzmann@kreye-siebdruck.de
Tel. 0261/ 88445-20



KREYE SIEBDRUCK GMBH
www.kreye-siebdruck.de